

Barracuda® Sucção e Descarga de Água - Succión y Descarga de Agua



Aplicación: Recomendada para succión y descarga de agua en aplicaciones agrícolas, construcción civil y industrial. Desarrollada para una gama de líquidos, incluyendo los herbicidas Lasso*, Lasso II* y Freedom*.

Construcción:

Tubo Interno: Goma sintética EPDM.

Refuerzo: Lona textil multicord, provisto con alambre de acero (resistencia al vacío).

Cobertura: Goma sintética EPDM en color negro con faja de grabación verde.

Temperatura de operación:

-40 a +82°C para 1" hasta 6".

-36 a +93°C para 8" hasta 12".

Nota: Lasso*, Lasso II* e Freedom*, son marcas registradas de Monsanto.

Descrições	Pol 	mm 	mm 	Psi 	Kg/cm ² 	Psi 	Kg/cm ² 	mm Hg 	Comprimento Máximo m	mm 	kg/m
Barracuda 1	1"	25,4	33,8	150	10,5	600	42,2	762	30	127	0,591
Barracuda 1.1/4	1.1/4"	31,8	40,9	150	10,5	600	42,2	762	30	127	0,755
Barracuda 1.1/2	1.1/2"	38,1	47,2	150	10,5	600	42,2	762	60	152	0,886
Barracuda 2	2"	50,8	59,9	150	10,5	600	42,2	762	60	203	1,148
Barracuda 2.1/2	2.1/2"	63,5	75,2	150	10,5	600	42,2	762	60	254	1,575
Barracuda 3	3"	76,2	89,9	150	10,5	600	42,2	762	60	356	2,592
Barracuda 4	4"	101,6	115,3	150	10,5	600	42,2	762	60	457	3,346
Barracuda 6	6"	152,4	170,0	100	7,0	400	28,1	762	60	711	5,873
Barracuda 8	8"	203,2	228,6	100	7,0	400	28,1	762	7,5	1016	13,123
Barracuda 10	10"	254,0	286,3	100	7,0	400	28,1	762	7,5	1270	23,524
Barracuda 12	12"	304,8	337,1	100	7,0	400	28,1	762	7,5	1524	27,723

br.ind@gates.com