

Dolphin® Descarga de Água - Descarga de Agua



Aplicación: Recomendada para descarga de agua en aplicaciones agrícolas, construcción civil y industrial. Desarrollada para una gama de líquidos, incluyendo los herbicidas Lasso*, Lasso II* y Freedom*.

Construcción:

Tubo Interno: Goma sintética EPDM.

Refuerzo: Lona textil multicolor.

Cobertura: Goma sintética EPDM, en color negro con faja de grabación verde.

Temperatura de operación: -40 a +82°C

Nota: Lasso*, Lasso II* e Freedom* son marcas registradas de Monsanto.

Descrições	Pol	mm	mm	Psi	Kg/cm ²	Psi	Kg/cm ²	Comprimento Máximo m	kg/m
D lphi 1 1/4	1 1/4	31.8	38.9	150	10.5	600	42.2	30	0.558
D phi 1 1/2	1 1/2	38.1	45.2	150	10.5	600	42.2	60	0.656
D phi 2	2	50.8	58.9	150	10.5	600	42.2	60	0.984
D phi 2 1/2	2 1/2	63.5	71.6	150	10.5	600	42.2	30	1.181
D phi 3	3	76.2	85.3	150	10.5	600	42.2	60	1.608
D phi 4	4	101.6	111.7	150	10.5	600	42.2	60	2.100
D phi 6	6	152.4	162.1	125	8.8	500	35.2	60	3.117