

Mustang 45HW

Transferência de Produtos Químicos
Transferencia de Productos Químicos



Aplicación: Recomendada para transferencia de una variedad de productos químicos entre camiones tanque, embarcaciones, navíos y tanques de almacenamiento.

Posee una construcción de alambre de acero helicoidal, para captación total de succión, y también para resistencia a doblamientos.

Adecuada para conducción de fluidos utilizados en la industria.

Construcción:

Tubo: Material termo plástico (Gatron®) con alta resistencia química.

Cobertura: Goma sintética (EPDM) corrugado, en color negro, con faja de grabación naranja.

Refuerzo: Trenza de hilos sintéticos con espiral de acero para resistencia a la succión.

Temperatura de operación: -40°C a +121°C.

Descrições	Pol	mm	mm	Psi	Kg/cm ²	Psi	Kg/cm ²	mm Hg	kg/m
Mustang 3/4	3/4"	19,1	31,8	200	14	800	56	762	0,656
Mustang 1	1"	25,4	38,1	200	14	800	56	762	0,820
Mustang 1.1/4	1 1/4"	31,8	44,5	200	14	800	56	762	0,951
Mustang 1.1/2	1 1/2"	38,1	51,8	200	14	800	56	762	1,247
Mustang 2	2"	50,8	64,5	200	14	800	56	762	1,575
Mustang 2.1/2	2 1/2"	63,5	77,5	150	10,5	600	42	762	2,034
Mustang 3	3"	76,2	90,9	150	10,5	600	42	762	2,592
Mustang 4	4"	101,6	119,0	125	8,8	500	35	762	3,970