

## Manguera LOL Plus Lock-On

Presión Baja

(Cubierta Negra cubre la designación "MSHA 2G" de Resistencia a la Flama)

**Recomendada para:** Aceites a base de petróleo, compuestos de glicol anticongelante, agua, aceites lubricantes de motor y aire. Las mangueras Lock-On y sus conexiones no son recomendables para vibraciones y pulsos de presión, como tubería permanente en edificios comerciales o residenciales. No usar para gasolina o diesel.

**Tubo:** Negro, resistente al aceite, hule sintético altamente resistente a la temperatura y aceite (Nitrilo - Tipo C). Ver las características de los materiales de mangueras.

**Refuerzo:** Una trenza de textil

**Cubierta:** Resistente al aceite y abrasión, hule sintético (Nitrilo Modificado Tipo C2) Disponible en colores: Negro – Neopreno (LOLA), azul (LOLB), verde (LOLG), rojo (LOLR), amarillo (LOLY) y gris (LOLC)

**Rango de Temperatura:** -40°C a +100°C (-40°F a +212°F) Para aire hasta 71°C (160°F) Para emulsiones de agua véase tabla de límites de temperatura

**Recomendaciones de Conexiones (Ver Manual de Crimpado 35019 o E-crimp):**

Conexiones Reusables LOC (Sección J)  
Conexiones GLP (excepto -3) (Sección J)  
Usar Abrazaderas sobre el borde de las boquillas



Descripción	No. Producto	Ø	IO	Ø	Ø	R <sub>2</sub>	Ø	Peso (Lbs.)
3LOLAXREEL*	3284-2500	3/16	0.41	300	1,200	3.0	28	.07
3LOLBXREEL*	3284-2510	3/16	0.41	300	1,200	3.0	28	.07
3LOLCXREEL*	3284-2520	3/16	0.41	300	1,200	3.0	28	.07
3LOLGXREEL*	3284-2530	3/16	0.41	300	1,200	3.0	28	.07
3LOLRXREEL*	3284-2540	3/16	0.41	300	1,200	3.0	28	.07
3LOLYXREEL*	3284-2560	3/16	0.41	300	1,200	3.0	28	.07
4LOLAXREEL	3284-2501	1/4	0.47	300	1,200	3.0	28	.09
4LOLBXREEL	3284-2511	1/4	0.47	300	1,200	3.0	28	.08
4LOLCXREEL	3284-2521	1/4	0.47	300	1,200	3.0	28	.08
4LOLGXREEL	3284-2531	1/4	0.47	300	1,200	3.0	28	.08
4LOLRXREEL	3284-2541	1/4	0.47	300	1,200	3.0	28	.08
4LOLYXREEL	3284-2561	1/4	0.47	300	1,200	3.0	28	.08
5LOLAXREEL	3284-2502	5/16	0.55	300	1,200	3.0	28	.10
6LOLAXREEL	3284-2503	3/8	0.63	300	1,200	3.0	28	.11
6LOLBXREEL	3284-2513	3/8	0.63	300	1,200	3.0	28	.13
6LOLCXREEL	3284-2523	3/8	0.63	300	1,200	3.0	28	.13
6LOLGXREEL	3284-2533	3/8	0.63	300	1,200	3.0	28	.13
6LOLRXREEL	3284-2543	3/8	0.63	300	1,200	3.0	28	.13
6LOLYXREEL	3284-2563	3/8	0.63	300	1,200	3.0	28	.13
8LOLAXREEL	3284-2504	1/2	0.77	300	1,200	5.0	28	.17
8LOLBXREEL	3284-2515	1/2	0.77	300	1,200	5.0	28	.17
8LOLCXREEL	3284-2525	1/2	0.77	300	1,200	5.0	28	.17
8LOLGXREEL	3284-2535	1/2	0.77	300	1,200	5.0	28	.17
8LOLRXREEL	3284-2545	1/2	0.77	300	1,200	5.0	28	.17
8LOLYXREEL	3284-2565	1/2	0.77	300	1,200	5.0	28	.17
10LOLAXREEL	3284-2505	5/8	0.94	300	1,200	6.0	28	.20
10LOLBXREEL	3284-2517	5/8	0.94	300	1,200	6.0	28	.24
10LOLCXREEL	3284-2527	5/8	0.94	300	1,200	6.0	28	.24
10LOLGXREEL*	3284-2537	5/8	0.94	300	1,200	7.0	28	.24
10LOLRXREEL*	3284-2547	5/8	0.94	300	1,200	6.0	28	.24
10LOLYXREEL*	3284-2567	5/8	0.94	300	1,200	6.0	28	.24
12LOLAXREEL	3284-2506	3/4	1.06	300	1,200	7.0	15	.28
12LOLBXREEL	3284-2519	3/4	1.06	300	1,200	7.0	15	.27
12LOLCXREEL	3284-2529	3/4	1.06	300	1,200	7.0	15	.28
12LOLGXREEL	3284-2536	3/4	1.06	300	1,200	6.0	15	.28
12LOLRXREEL	3284-2549	3/4	1.06	300	1,200	7.0	15	.28
12LOLYXREEL	3284-2569	3/4	1.06	300	1,200	7.0	15	.28

**Nota:** La manguera LOLPlus Lock-On es empacada en rollos de UPS para su transportación.

El uso de abrazaderas con conexiones LOC no está recomendado

\* Manguera Especial, sujeta a cantidad mínima por pedido